

Anti-Espumante

Descrição:

Anti-Espumante, é um produto isento de silicones, formulado para ser usado em sistemas, onde a espuma é um grande inconveniente durante o seu processo produtivo, tais como: Tratamento de Efluentes, Adesivos, Tintas Especiais, Cabines de Pintura, Decapantes ácidos, etc....

Especificações Técnicas:

Densidade (20 °C)	1,000 - 1,010 g/cm ³
Aparência	Líquido viscoso branco
pH (solução 2%)	6,5-7,5

Instruções Operacionais:

Recomendamos que dependendo do tipo de aplicação, um teste em laboratório é indicado para definir exatamente a dosagem a ser utilizada em cada caso. A princípio, aconselhamos em caso de Tintas Especiais, por exemplo, uma dosagem de 0,25-0,35 %.

A indicação acima, deve ser levada em conta para casos como Cabines de Pintura, onde os sólidos também devem ser considerados.

Para tratamento de efluentes, dosagens na ordem de 0,1 % são suficientes dependendo do conteúdo e do tipo de efluentes, tais dosagens servem como uma referência para uso nos decapantes ácidos.

Observações: O **Anti-Espumante**, deve ser bem agitado antes de sua utilização.

As informações contidas neste Boletim Técnico são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.