

Graxa de Contato

Descrição:

Graxa de Contato é usada onde além de uma boa lubrificação é necessário uma boa condutibilidade elétrica. Por exemplo em chaves elétricas, contatos de escovas, rolamento de coluna de direção , etc...

Trata-se de uma graxa contendo cobre eletrolítico finamente pulverizado.

Especificações Técnicas:

Coloração	natural
Base de sabão	Cálcio / Chumbo
Ponto de Gota	mais de 250 °C
Teor de Água	0,0 %
Estabilidade a água	completamente estável
Pressão de Escoamento	400 - 500 mmCA / 20 °C
Teste de Peneira	VW2x24h + 90 °C
Separação de Óleo	menos de 0,25 %
Diâmetro médio dos grãos de Cobre	menos de 50 microns
Teor de Chumbo	1 % + ou - 0,1% (em peso)
Carga de Soldagem	mais de 300 kilos

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.