

## Protect Oil DW

### **Descrição:**

**Protect Oil DW** é um novo e moderno tipo de óleo protetor e anti-corrosivo, que também desloca a água sem emulsionar.

Desta maneira as peças decapadas com ácido ou fosfatizadas , posteriormente podem ser imersas diretamente no **Protect Oil DW** , e a água de lavagem irá se deslocar dentro do prazo de 45 segundos a 1 minuto. **Protect Oil DW** pode ser aplicado por meio de imersão, pincel ou por pulverizadores.

As peças ficam sem água e recebem uma camada uniforme de **Protect Oil DW**.

**Protect Oil DW** protege as peças, evitando a corrosão durante muito tempo. O período de proteção é variável em função do grau de agressividade do ambiente de armazenamento das peças, podendo chegar a 1 meses em exposição às intempéries, 12 meses são abrigo das intempéries ou mais de 12 meses no caso de peças embaladas. É indispensável em todas as indústrias onde material de ferro e aço necessite de proteção.

**Protect Oil DW** é fornecido pronto para uso.

### **Especificações Técnicas:**

Densidade ( 20 °C )	0,780 - 0,800 g/cm <sup>3</sup>
Deemulgabilidade – NBR 8111	15 minutos ( máximo )
Ponto de Fulgor - NBR 11341	80 °C (mínimo)
Névoa Salina - NBR 8094	72 horas ( mínimo )

*As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.*