

GalFloc PT

Descrição :

GalFloc PT é um aditivo coagulante para água de cabines de pintura, que adicionado a água das cabines provoca a coagulação da tinta recolhida pela cortina de água, tornando mais fácil a limpeza dos sistemas, diminuindo o entupimento das tubulações e bomba, aumentando o tempo entre as limpezas.

Condição Operacional :

Sempre que se fizer uma limpeza no sistema, adicionar para cada 1.000 litros de água 2 a 5 Kg de **GalFloc PT**.

Manutenção :

Entre uma limpeza e outra a concentração do **GalFloc PT**, no reservatório de água deve ser mantida constante, bastando para isso determinar a concentração do produto como indicado a seguir e corrigir a falta por ação do produto.

Determinação da Concentração:

Acertar o nível de água no tanque para o nível original, colher uma amostra da solução e filtrar.

Com o uso de uma proveta, transferir 100 ml de amostra para um frasco erlenmeyer de 500 ml, adicionar cerca de 100ml de água destilada e 1 gota de indicador metil orange.

Titular com Ácido Sulfúrico 0,5 N até mudança de cor.

Cálculo: $\text{ml gasto de Ácido Sulfúrico } 0,5\text{N} \times \text{fc} \times 0,5 = \% \text{ GalFloc PT}$

Informações de Segurança:

GalFloc PT é um produto alcalino e no seu manuseio deve-se evitar o contato com a pele, usando para isso luvas, aventais de borracha ou PVC e ,se necessário óculos de proteção.

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseados em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.