

NÃO USAR O bt, EM ELABORAÇÃO

Solução Triácida

Descrição:

Solução Triácida é um produto pronto para uso, indicado para ativar a superfície do alumínio, e em especial para certos tipo de ligas alumínio.

Solução Triácida é utilizado após o desengraxamento das peças, provocando um leve ataque, uniforme na superfície das mesmas, garantindo uma perfeita aderência.

Condições Operacionais:

Solução Triácida	Pronto para uso
Agitação	Necessária
Temperatura	ambiente
Tempo	30 segundos a 1 minutos
Tanque	Ferro revestido com PVC, polipropileno, teflon
Exaustão	Necessária

Manutenção e Controle:

Recomenda-se a trocar mensalmente ou duas vezes por mês, quando muito usado. A solução é trocada por contaminação .

Informações de Segurança:

Solução Triácida é um banho de caráter ácido, ao utilizar o produto, usar equipamento de proteção : luvas, óculos, avental e botas. Evitar contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental, lavar a região afetada com água em excesso e prover compressas com uma solução de bicarbonato de sódio em seguida procurar um médico.

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.