

Purificador Ecobril

Descrição:

Purificador Ecobril, é utilizado no processo de zinco alcalino sem Cianeto (**Ecobril Zn**), é um produto que de fato corrige os problemas decorrentes do arraste de substâncias ou impurezas para dentro dos banhos, tais como águas extremamente duras, resíduos de desengraxantes, adições de soda cáustica de procedência duvidosa, etc...

Contudo muitos clientes que possuem uma instalação de zinco sem cianeto, erroneamente, usam este produto como um segundo abrillantador, e não como purificador.

O uso incorreto do **Purificador Ecobril** é facilmente identificado através da corrosão dos anodos.

Recomendamos o uso do **Purificador Ecobril** quando observado um arraste excessivo de agentes estranhos ao banho ou mesmo de impurezas dos anodos. Inicialmente indicamos uma adição de **0,6 - 1,2 ml/l** de **Purificador Ecobril** no banho, no caso de aparecimento de bolhas ou depósitos foscos nas áreas de baixas densidade de corrente. Este procedimento poderá ser repetido à cada duas semanas (após verificado a real necessidade).

Resumidamente, use o **Purificador Ecobril** como:

- Como purificador, e não como abrillantador,
 - Somente quando necessário
 - A quantidade mínima necessária
 - mais raramente possível

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.